

EVRO PANOVOLT



NETTOYANT SPECIAL PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES

- Ecologique
- Economique
- Mouillabilité efficace et rapide
- Ne renferme pas de substances caustiques
- Antistatique
- Non agressif vis-à-vis des matériaux

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ETAT PHYSIQUE : Liquide.
MASSE VOLUMIQUE : 1016 g/l +/- 20 g/l.
REACTION CHIMIQUE : Pratiquement Neutre
pH pur : 11,37
TENSION SUPERFICIELLE : 29,7 Dynes / cm
COULEUR : Verte très pâle
BIODEGRADABILITE : Pv B/12131 / 2
Conclusion : produit certifié comme **facilement biodégradable**
CRITERE ECOLOGIQUE : VCD Tox, conforme, **Satisfait aux critères exigibles du Label Européen**

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Permet de nettoyer rapidement les surfaces afin de conserver un état de surface assurant un rendement optimal de l'installation.

Évite l'utilisation d'eau de lavage ou de dilution chargée en minéraux, qui, après séchage, laisse un voile calcaire opacifiant la transparence des surfaces vitrées.

Spécialement élaborée pour le nettoyage des surfaces des panneaux ou modules des ensembles photovoltaïques après la pose lors de l'installation ou lors de la maintenance périodique.

N'attaque pas les encadrements en alliages légers, aluminium anodisé, les protections des connecteurs en polyamide. **Sa très basse tension superficielle assure une action mouillante efficace et rapide.**

Facilite l'élimination des dépôts qui diminuent la transparence du verre :

- Poussières de terre
- Poussières minérales
- Microparticules de sables
- Pollens
- Particules d'éléments végétaux
- Fumées
- Salissures provenant de vapeurs ou fumées grasses ou carbonées
- Dépôts organiques des oiseaux

Avec fonctions antistatiques, retarde l'adhérence, la fixation des poussières sur les surfaces.

Le nettoyage périodique des panneaux évite l'incrustation tenace des particules et salissures sur le verre et réduit les risques de dépolir ou de rayer les surfaces lors de l'enlèvement de dépôts anciens.



Le nettoyage des panneaux solaires peut améliorer leur performance de 5 à 15%



ATTENTION !



1 litre permet un traitement de 5 à 6 m²



Produits Chimiques
de Maintenance
Industrielle
depuis 1977

ACIDES - ALCALINS - SOLVANTS - DÉGRAISSANTS - NETTOYANTS - DÉSOXYDANTS - PHOSPHATANTS - DÉCAPANTS
DÉCOLLANTS - AÉROSOLS - DÉINFECTANTS - ABSORBANTS - GRAISSES - LUBRIFIANTS - PROTECTEURS
TRAITEMENTS DE SURFACES - INSECTICIDES - RATICIDES - RÉPULSIFS - SAVONS - SHAMPOINGS CARROSSERIES

Tél : 03.86.23.96.13 - Fax : 03.86.23.96.03

www.prodic-diffusion.com - info@prodic-diffusion.com - SIRET : 408 432 417 00017 - RCS 96B140

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Comme pour tout nettoyage de surfaces, ne pas appliquer sur vitres chaudes, panneaux solaires exposés en plein soleil depuis plusieurs heures

Appliquer par pulvérisation directe de préférence du bas vers le haut sur les surfaces à nettoyer ou imprégner généreusement une éponge.

Activer le nettoyage en utilisant un mouilleur à vitres fixé sur une perche télescopique.

Terminer par le passage d'une raclette uniformément, du haut vers le bas, sans exercer de pression excessive.

NOTA : En bordure maritime, pour éviter l'adhérence et le séchage de dépôts salins ainsi-que l'accrochage des pollens et autres salissures, l'application après le nettoyage des surfaces, de l'anti-adhérent préventif POLYTEC AS est recommandé pour retarder l'encrassement , espacer les nettoyages des modules solaires photovoltaïques.



CONDITIONNEMENTS

Modèles
emballages
possibles en
polyéthylène
recyclable



Bidon
de 5
litres



Fût de 60
litres bleu



Fût de 30
litres bleu



Vapo. de
750 ml

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation en eau désionisée, de fonctions nettoyantes à base d'agents surfactifs et d'additifs à caractère antistatique.

RECOMMANDATIONS

Préparation **non soumise** à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après directive européenne en vigueur :

- la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations.
- A aussi été pris en compte le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009).

Utilisations réservées aux professionnels

Contient

- moins de 5% de : agents de surface anioniques
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques

Conserver hors de la portée des enfants.

Refermer l'emballage après chaque utilisation.

Protéger du gel au stockage.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Extrait conditions de vente : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.



Produits Chimiques
de Maintenance
Industrielle
depuis 1977

ACIDES - ALCALINS - SOLVANTS - DÉGRAISSANTS - NETTOYANTS - DÉSOXYDANTS - PHOSPHATANTS - DÉCAPANTS
DÉCOLLANTS - AÉROSOLS - DÉSINFECTANTS - ABSORBANTS - GRAISSES - LUBRIFIANTS - PROTECTEURS
TRAITEMENTS DE SURFACES - INSECTICIDES - RATICIDES - RÉPULSIFS - SAVONS - SHAMPOINGS CARROSSERIES

Tél : 03.86.23.96.13 - Fax : 03.86.23.96.03

www.prodic-diffusion.com - info@prodic-diffusion.com - SIRET : 408 432 417 00017 - RCS 96B140