

# DECAPECO G

## DÉCAPANT PEINTURE et GRAFFITIS ÉCOLOGIQUE

***SANS Chlorure de méthylène***

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Gel
- Non miscible et insoluble
- d= 1.05 +/- 0,03
- Point éclair > 60°C

### PROPRIÉTÉS

Décapant peinture gel.

Efficace sur les peintures et vernis acrylique, glycérophtalique, vinylique.

Sans solvant chloré, sans paraffine, sans distillats de pétrole.

Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur sur la plupart des supports (bois, métal, pierre) sans les altérer.

Idéal pour les surfaces verticales grâce à sa texture gel.

Non inflammable.

### MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi.

Utilisation en application au rouleau, à la brosse, au pistolet.

Laisser agir le produit jusqu'à ramollissement total du revêtement.

Le temps d'action dépend de l'ancienneté, du nombre de couches et de l'épaisseur du revêtement.

Brosser pour enlever les résidus.

Essuyer ou rincer si nécessaire.

**Consommation moyenne : 3 à 5 m<sup>2</sup>/L.**

Du fait de la très grande diversité des supports, NOUS RECOMMANDONS D'EFFECTUER UN ESSAI PREALABLE

### RECOMMANDATIONS

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.



**DANGER**  
H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Composants dangereux : Acide lactique

Conseils de prudence (CLP) : P280 -Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage.  
P305+P351+P338 -EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P310 -Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/médecin/...

Extrait conditions de vente : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.



**Produits Chimiques  
de Maintenance  
Industrielle**  
depuis 1977

ACIDES - ALCALINS - SOLVANTS - DEGRAISSANTS - NETTOYANTS - DESOXYDANTS - PHOSPHATANTS - DECAPANTS  
DECOLLANTS - AEROSOLS - DESINFECTANTS - ABSORBANTS - GRAISSES - LUBRIFIANTS - PROTECTEURS  
TRAITEMENTS DE SURFACES - INSECTICIDES - RATICIDES - REPULSIFS - SAVONS - SHAMPOINGS CARROSSERIES

Tél : 03.86.23.96.13 - Fax : 03.86.23.96.03

www.prodic-diffusion.com - info@prodic-diffusion.com - SIRET : 408 432 417 00017 - RCS 96B140