

SOLVACOLL® 17

**NETTOYANT DISSOLVANT POUR FAVORISER
LE COLLAGE DES ELASTOMERES – POLYCARBONATES
PRODUIT PRÊT A L'EMPLOI A USAGES PROFESSIONNELS.**

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

.Préparation à base d'une combinaison synergisée de composés oxygénés

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE	: Liquide fluide
. MASSE VOLUMIQUE	: 1060 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	: Neutre.
. INFLAMMABILITE	: Point d'éclair < 21°C, classe A3
. ODEUR	: Éthérée
. COULEUR	: Incolore.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- Non miscible dans l'eau
- Ne renferme pas solvants halogénés (pas de solvants chlorés tels que trichloréthylène, perchloréthylène, chlorure de méthylène, etc).
- Haut pouvoir solvant, permet de rester longtemps actif.
- Pénètre, favorise le ramollissement en surface des élastomères.
- Pour les professionnels effectuant la pose des revêtements de sol ou par les techniciens de fabrication en matériaux élastomères, etc...



MODES ET DOSES D'EMPLOI

S'utilise toujours à l'état pur, dans un local convenablement ventilé, captation des vapeurs au point d'émission.

Brosser les surfaces à coller.

Appliquer le produit à l'aide d'un pinceau, d'une brosse ou un chiffon

Laisser s'évaporer jusqu'à sec mais collant.

Mettre en contact les 2 surfaces traitées et maintenir une pression pendant 24 heures

RECOMMANDATIONS



SGH02

DANGER

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.

P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P240 Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

P241 Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/.../antidéflagrant.

P242 Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.

P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P370 + P378 En cas d'incendie: utiliser ... pour l'extinction.

Conseils de prudence - Stockage :

P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Extrait conditions de vente : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

